

CP2000-1

PNEUMATIC CONTROLS



DUE UTILIZZI
TWO SECTIONS

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

400 C2 1 0 10 OM

SENZA SPIA / WITHOUT LIGHT
1 SEZIONE / STAGE
SERIE CP2000 / CP2000 SERIES
COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL

POSSIBILI VERSIONI / AVAILABLE OPTIONS:

00 = LEVA TRISTABILE / TRISTABLE LEVER

0M = LEVA MONOSTABILE / MONOSTABLE LEVER

0N = LEVA BISTABILE / BISTABLE LEVER

00 = FORI Ø 1/8"G / HOLES Ø 1/8"G

10 = RACCORDO INNESTO RAPIDO Ø 6x4 / QUICK COUPLING Ø 6x4

20 = RACCORDO INNESTO RAPIDO Ø 1/4"G / QUICK COUPLING Ø 1/4"G

SENZA SPIA / WITHOUT LIGHT

1 SEZIONE / STAGE

SERIE CP2000 / CP2000 SERIES

COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluido utilizzato <i>Working medium</i>	aria/air	Temperatura di impiego <i>Operative temperature</i>	- 40° + 80°C
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	max 12 bar	Passaggio nominale <i>Nominal diameter</i>	Ø 4 mm

- Distributore pneumatico con comando di discesa proporzionale.

- Pneumatic distributor with proportional lowering control.

ATTACCHI ARIA / AIR PORTS

- Alimentazione (IN) Ø 6x4 e Ø 1/4"-1/8"G
Compressed air supply
- Abbassamento cassone (LOW) Ø 6x4 e Ø 1/4"-1/8"G
Control lowering
- Sollevamento cassone (TIP) Ø 6x4 e Ø 1/4"-1/8"G
Control tipping
- Scarico (EX) Ø 6x4 e Ø 1/4"-1/8"G
Free exhaust

